

Itowa ✪

35
1986 / 2021
Years

Radio Remote Control Systems

COMBIPLUS

Điều khiển từ xa cho cần cẩu và máy móc



NĂNG LỰC TỐI ĐA TRONG TẦM TAY TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

COMBIPLUS là điều khiển từ xa cuối cùng đã được tích hợp vào gia đình của chúng tôi. Nó đã được thiết kế với mục tiêu giải quyết mọi nhu cầu mà khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu.

Cả kích thước và thiết kế làm cho nó rất dễ dàng để kết hợp nhiều loại thiết bị truyền động. Chúng có thể được đặt cả trên bề mặt bàn và hai bên.

COMBIPLUS lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát độ chính xác tối đa. Trong số các tính năng khác nhau của nó, đáng để làm nổi bật chức năng ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU thông qua đèn LED hoặc màn hình LCD, cung cấp thông tin tối đa cần quan tâm cho người dùng.



SỐ LIỆU KỸ THUẬT COMBIPLUS

Điều khiển từ xa cho cần cầu và máy móc

CẤU HÌNH CÓ SẴN VÀ TÍNH NĂNG:

Master & Slave
Pitch & Catch
Tandem
Các tính năng an toàn

Hai máy phát hoạt động trên hai máy thu.
Hai máy phát hoạt động trên một máy thu.
Một bộ phát hoạt động trên hai máy thu.
Đối với chức năng STOP (EN ISO 13849-1),
Loại 4 - SIL3 / PLe.

MÁY PHÁT

Dải tần
Khoảng cách Hamming
Bán kính hoạt động
Lực phát
Tuổi thọ pin (20°C)
Nguồn điện
Nhiệt độ hoạt động
Chất liệu
Kích thước
Cân nặng
Quy cách bảo vệ
Thiết bị truyền động

434 MHz / 870 MHz
≥6
100 m
10 mW P.R.A.
16 tiếng
Pin Ni-MH 7.2V và 1.500mAh
-20°C đến +70°C
Poliamit 6-6 và 15% sợi thủy tinh
295x190x175 mm
1,8 Kg
IP 65

Các chỉ số

- Các mô hình khác nhau của bộ điều khiển trực tiếp hoặc trực đơn tương tự hoặc tăng dần
- Máy đo điện thế
- Bộ chọn quay
- Chuyển đổi bộ chọn
- Bộ chọn liên kết
- Nút ấn bên
đèn LED chỉ pin yếu và truyền
LCD tùy chọn theo yêu cầu

BỘ SẠC PIN

Nguồn cung cấp điện cho sạc
Kích thước
Thời gian sạc
Nhiệt độ sạc
Cân nặng

100/240 Vac
88x153x48 mm
2-3 tiếng
0°C đến 40°C
200g

CÁC BỘ THU



Rx32 MF2
Số lệnh 30 (28+Bắt đầu+Còi) + 2 Ngừng

Role và đầu ra tương tự 30 (28+Bắt đầu+Còi) + 2 Ngừng
+7 cho điện áp lưỡng cực và đơn cực

Role Yêu cầu năng lượng Tải điện trở: 5A ở 250Vac hoặc 30Vdc
48Vac/115Vac/230 Vac (-20% +15%)
24Vac/24Vdc (-20% +15%)
Kích thước 315x235x120 mm
Mức độ an toàn điều 4 - SIL3/PLe E-Stop
Quy cách bảo vệ IP65



IT3R22 - IT3R26 (RXVo6)

22 (21+Bắt đầu-Còi) + 2 Ngừng
26 (25+Bắt đầu-Còi) + 2 Ngừng
30 (29+Bắt đầu-Còi) + 2 Ngừng
18 (17+Bắt đầu-Còi) + 2 Ngừng
+7 cho điện áp lưỡng cực và đơn cực

Tải điện trở: 5A ở 250Vac hoặc 30Vdc
48Vac/115Vac/230 Vac (-20% +15%)
24Vac/24Vdc (-20% +15%)
374x274x110 mm
điều 4 - SIL3/PLe E-Stop
IP65



IT3RBUS

Vía BUS + 2 Stop
Tương thích với các giao thức:



Tải điện trở: 5A ở 250Vac hoặc 30Vdc
115Vac/230 Vac (-20% +15%)
24Vac/24Vdc (-20% +15%)
190x83x165 mm
điều 4 - SIL3/PLe E-Stop
IP65





COMBI PLUS



Radio Remote Control Systems

FARADAY, 159 - 08224 TERRASSA (BARCELONA) SPAIN
TEL. +34 93 733 98 50 - FAX +34 93 789 13 51
[HTTP://WWW.ITOWA.COM](http://www.itowa.com) - E-MAIL: [INFO@ITOWA.COM](mailto:info@itowa.com)

Itowa 