

Itowa ✱

Radio Remote Control Systems

35
1986 / 2021
Years

IT3R16

Receptor de Telemando Itowa



RECEPTOR TELEMANDO IT3R16

El receptor modelo IT3R16 es compatible con toda la gama de radiocontroles Itowa.

Su novedoso diseño se distingue por sus dimensiones compactas y una sorprendente capacidad de maniobras y versatilidad.

Su diseño incorpora los últimos avances tecnológicos unidos a otras ventajas como su fácil accesibilidad, la posibilidad de soporte magnético, salida por prensaestopas, ...



IT3R16

Receptor Telemando

En el receptor IT3R16 se ha unificado en un mismo circuito, el módulo de salidas de relés y la unidad de control, hecho que simplifica notablemente la detección de posibles averías, disminuyendo las referencias y piezas de recambios.

Su diseño permite extraer el circuito electrónico con gran sencillez lo que facilita su instalación y ahorra costes en las asistencias técnicas simplificando su acceso, programación y configuración.

Puede incorporar el sistema GCFI de Gestión de Cambio de Frecuencia Inteligente que permite detectar posibles interferencias en la frecuencia de trabajo y posicionarse en una nueva frecuencia de forma rápida evitando la caída del contactor general.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IT3R16

Bandas de frecuencia	433-434 MHz 868-870 MHz
Sensibilidad	0,3μV
Nº Ordenes	16 (15+Start-Bocina) + 2 Stop
Relés	Carga resistiva: 5A a 250 Vac ó 30Vdc
Alimentación	48Vac / 115Vac / 230Vac (-20% +15%) 24Vac / 24Vdc (-20% +15%) según EN 60047-5-1
Visualización	Mediante 6 leds interiores
Consumo máximo	9W (230Vac) / 9,5W (115Vac) / 12W (48Vac) / 4,5W (24Vac) / 3W (24Vdc)
Conexión	Por regleta
Dimensiones	290 x 200 x 80 mm
Fusibles	Maniobra Paro Emergencia 3A
Protección	IP 65
Fijación	Acero bicromatado de 3 mm Por pernos (estándar) ó magnética (opcional)
Peso	Con fijación estándar 1,5Kg Con fijación magnética 1,7Kg
Nivel de Seguridad	Categoría 4 - SIL3/PL e según EN ISO 13849

