

Itowa ✱

Radio Remote Control Systems

35
1986 / 2021
Years

IT3R16

Para controles remotos da Itowa



RECEPTOR TELECOMANDO IT3R16

O modelo de receptor IT3R16 é compatível com toda a gama de controles remotos ITOWA.

O seu design inovador distingue-se pelas suas dimensões compactas e facilidade de manejo e versatilidade surpreendentes.

Seu design incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, juntamente com outras vantagens, como a facilidade de acesso, a possibilidade de suporte magnético, saída de prensa-cabo.



IT3R16

Para controles remotos da Itowa

No receptor IT3R16, o módulo de saída do relé e a unidade de controle foram unificados no mesmo circuito, fato que simplifica muito a detecção de possíveis falhas, reduzindo referências e peças de reposição.

Seu design permite extrair o circuito eletrônico com grande simplicidade, o que facilita sua instalação e economiza custos na assistência técnica, simplificando seu acesso, programação e configuração.

Pode incorporar o Sistema de Gestão de Mudança de Frequência Inteligente GCFI que permite detectar possíveis interferências na frequência de trabalho e posicionar em uma nova frequência de maneira rápida evitando a queda do contato geral.

O receptor é compatível com todos os modelos de controle remoto da Itowa.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IT3R16

Banda de frequência	433-434 MHz 868-870 MHz
Sensibilidade	0,3μV
Nº Comandos	16 (15+Partida-Sirene) + 2 Emergência
Relés	Carregamento resistivo: 5A a 250 Vac ou 30Vdc
Alimentação	48Vac / 115Vac / 230Vac (-20% +15%) 24Vac / 24Vdc (-20% +15%) EN 60047-5-1
Visualização	Através de 6 LEDs interiores
Consumo máximo	9W (230Vac) / 9,5W (115Vac) / 12W (48Vac) / 4,5W (24Vac) / 3W (24Vdc)
Conexão	Por regreta
Dimensões	290 x 200 x 80 mm
Fusíveis	Manobra de Parada de Emergência 3A
Proteção	IP 65
Fixação	Aço bicroma de 3 mm por parafusos ou imãs
Peso	Com fixação padrão 1,5Kg Com fixação magnética 1,7Kg
Nível de segurança	Categoria 4 - SIL3/PL e EN ISO 13849



O design e as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio. 02/2021