



RECEPTOR TELEMANDO IT3RBUS

El modelo de receptor IT3RBUS es compatible con toda la gama de mandos a distancia Itowa.

Este diseño incorpora los últimos avances tecnológicos junto con otras ventajas como el manejo sin herramientas, la reducción del coste de asistencia técnica y facilita las intervenciones de programación y configuración.

Además del funcionamiento estándar del IT3R10, este receptor incorpora una tarjeta de expansión que lo hace compatible para la comunicación con diferentes protocolos, como son:

- ✓ PROFIBUS
- ✓ PROFINET
- ✓ MODBUS
- ✓ CANOPEN
- ✓ DEVICENET
- ✓ ETHERNET/IP



IT3RBUS

Receptor Telemando

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IT3RBUS

Bandas de frecuencia	433-434 MHz 868-870 MHz
Sensibilidad	0,3µV
Nº órdenes	6 + 2 Stop
Relés	Carga resistiva: 5A a 250 Vac ó 30Vdc
Bus	Profibus DP, Can Open, Device Net, Profinet RT, Modbus TCP, Ethernet/IP
Alimentación	115Vac / 230Vac (-20% + 15%) 24Vac / 24Vdc (-20% + 15%) según EN 60047-5-1
Visualización	Mediante 6 leds exteriores
Consumo máximo	0,1 A (48Vac) / 0,032 A (220Vac)
Conexión	Conexión interna mediante conector Itowa de 26 pines con salida por prensaestopas
Dimensiones	Exteriores (con soporte) 190 x 83 x 165 mm
Fusibles	Maniobra Paro Emergencia 3A
Protección	IP 65
Fijación	Por pernos, carril DIN. Opcional magnética
Peso	Con fijación magnética 0,890 Kg
Nivel de Seguridad	Categoría 4 - SIL3/PL e según EN ISO 13849



CONEXIÓN PROFIBUS



CONEXIÓN CANOPEN

PROTOCOLOS SOPORTADOS IT3RBUS



Diseño y especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. 06/2021

Compatible con emisores:



TUNNER

Actuadores	6 pulsadores dobles + Marcha Seta Emergencia
Alimentación	Batería extraíble NiMH 3,6V
Protección	IP 65



WINNER

Actuadores	9 pulsadores dobles + Marcha Seta Emergencia
Alimentación	Batería extraíble NiMH 3,6V
Protección	IP 65



COMBI

Actuadores	Manipuladores incrementales ó proporcionales, 6 actuadores y Seta Emergencia
Alimentación	Batería extraíble NiMH 7,2V
Protección	IP 65



Faraday, 159 - 08224 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 733 98 50 - Fax +34 93 789 13 51
<http://www.itowa.com> - e-mail: info@itowa.com