

Itowa ✪

Radio Remote Control Systems

Rx06

Receptor radiocomanda



RECEPTOR RADIOCOMANDA

Noul receptor Rx06 este compatibil cu intreaga gama de emitatoare ITOWA. Incorporeaza ultimele tehnologii, prezinta avantajele modularizarii conector pentru iesiri, si optiunea de fixare magnetica



Rx06

Receptor radiocomanda

Numarul de relee poate fi modificat in functie de aplicatie. Acest lucru este posibil gratie placii de baza modulara

Prin sistemul modular al placii de baza se permite montarea de iesiri analogice, digitale sau potentiometre.

Noul receptor cuprinde functia de schimbare automata a frecventei. Aceasta functie permite sa detecteze canalul optim in cadrul frecventei pentru a evita posibilele interferente.

Daca in timpul functionarii se detecteaza o interferenta emiatorul si receptorul se vor sincroniza singure pentru a lucra pe o alta frecventa libera, inainte de 1.900 ms. Aceasta evita intreruperile nedorite de catre operator.

SPECIFICATII TEHNICE Receptor Rx06

Frecvente de lucru	434,050 la 434,775 MHz
Sensibilitate RF	0,3 mV
Numar comenzi	12/21 + 3 (Start-Hupa + 2 Stop)
Tensiune alimentare	48 Vac / 115 Vac / 230 Vac
Afisaj	6 LED-uri
Consum	0,2 A la 230 V; 0,5 A la 115 V; 0,9 A la 48 V
Conector	tip ITOWA, 48 Pini
Dimensiuni	374 x 274 x 216 mm
Masa	4,2 Kg
Grad de protectie	IP 65
Sigurante	7,5 A
Sistem fixare	Suruburi M3, sau magnetic



Design and specifications subject to modifications without prior warning. 4/07



Itowa 
Radio Remote Control Systems

Faraday 159 - 08224 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 733 98 50 - Fax +34 93 789 13 51
<http://www.itowa.com> - e-mail: info@itowa.com